



CB500X



MOTOR

Tipo	2 Cilindros a 19° de la Vertical, 4T, DOHC, enfriado por líquido
Cilindrada (cc.)	471
Potencia Máxima	47 HP @ 8.500 RPM
Torque Máximo	43 Nm @ 6.500 RPM
Ralentí (RPM)	1.200 +/- 100
Capacidad de Aceite (Lts.)	2,6 al cambio c/filtro (sugerido SAE 10W30)

SISTEMA COMBUSTIBLE

Alimentación	Inyección Electrónica de Combustible (PGM-FI)
Capacidad de Estanque (Lts.)	17.1 (sugerido 93 octanos s/plomo)

SISTEMA ELECTRICO

Sistema Encendido	Digital y Transistorizada
Batería	12 V - 4 Ah
Sistema de arranque	Motor eléctrico
Sistema de seguridad	HISS
Sistema de luces	LED

SISTEMA TRANSMISION

Transmisión	Mecánica // 6 Velocidades
Transmisión final	Cadena sellada

CHASIS

Dimensiones (LxANxAL) mm.	2.155 / 830 / 1.410 (1.445 parabrisas arriba)
Altura Asiento (mm.)	830
Peso en orden de marcha (Kg.)	199
Despeje del suelo (mm.)	180

SUSPENSION

Delantera	Horquilla invertida Showa SFF-BP
Trasera	Basculante, Prolink

TIPO NEUMATICO

Delantero	Llanta de aleación - 110/80 R19 M/C (59H)
Trasero	Llanta de aleación - 160/60Z R17 M/C (69H)

TIPO FRENO

Delantero	Doble Disco Hidráulico de 296 mm. c/ABS
Trasero	Disco Hidráulico de 240 c/ABS

COLORES DISPONIBLES



*Todas las especificaciones son provisionales y pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.



Primera Mantenición

GRATIS

Revisa las condiciones en el Libro de Garantía de tu moto.



6 MESES GARANTÍA LEGAL MÁS
18 MESES GARANTÍA DE FÁBRICA

(*) Ver mantenencias según Libro de Garantía