



MOTOR

Tipo

Mono-cilíndrico inclinado a 80°, 4T, 2 válvulas SOHC, enfriado por aire

Cilindrada (cc.)	109.19
Potencia Máxima	5.89 kW@ 7.500 RPM
Torque Máximo	8.91 Nm @ 5.000 RPM
Ralentí (RPM)	1.700 +/- 100
Capacidad de Aceite (Lts.)	0,7

SISTEMA COMBUSTIBLE

Alimentación	Carburador
Capacidad de Estanque (Lts.)	5,3

SISTEMA ELECTRICO

Sistema Encendido	Transistorizado
Batería	12V 3Ah YTX4L-BS
Sistema de Arranque	Eléctrico, por botón / Pedal mecánico

SISTEMA TRANSMISION

Transmisión // Tipo	Automática (tipo variable)
---------------------	----------------------------

CHASIS

Dimensiones (LxANxAL) mm.	1.781 / 710 / 1.133
Distancia entre ejes (mm.)	1.238
Altura Asiento (mm.)	765
Peso en orden de marcha (Kg.)	104

SUSPENSION

Delantera	Brazos pivotantes con amortiguador
Trasera	Unidad basculante con mono-amortiguador

TIPO NEUMATICO

Delantero	90/100 - 10 tubular
Trasero	90/100 - 10 tubular

TIPO FRENO

Delantero	Tambor mecánico
Trasero	Tambor mecánico CBS (Sistema combinado)

COLORES
DISPONIBLES



ROJO



NARANJO



Primera Mantenición

GRATIS

Revisa las condiciones en el Libro de Garantía de tu moto.



6 MESES GARANTÍA LEGAL MÁS
18 MESES GARANTÍA DE FÁBRICA

*Todas las especificaciones son provisionales y pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.

(*) Ver mantenencias según Libro de Garantía